





Serie 100 AR Premium Traslape Reforzado Puerta Corrediza (Reforzada)

- Sistema corredizo reforzado para grandes dimensiones (hasta 1800 mm de ancho x 3600 mm de alto por hoja)
- Nudo central de 72mm
- Permite maximizar la capacidad de acristalamiento hasta los 24mm aumentando las prestaciones térmicas y acústicas
- Sistema de armado encastrado de estética recta
- Dimensiones máximas:
 L 1.80m x H 3.60 m (Por hoja)
- Mosquitero: No
- Estilo de armado: Corte de 90º
- Acristalamientos: 6mm, 9mm, 14mm y 24mm

ESTANQUEIDAD AL AGUA PA	A1 <100 Llovizna	A2 100 a 199 Lluvia	A3 200 a 299 Chubasco	A4 300 a 500 Tormenta	A5 >500 Huracán
PERMEABILIDAD AL AIRE Q(m³/h/m²)	A1 >50 Moderado	A2 50 a 27 Fuerte	A3 26 a 10 Depresión	A4 9 a 3 Tormenta	A5 <3 Huracán
RESISTENCIA AL VIENTO Km/h	V1 74 a 122 Residencial	V2 123 a 146 Comercial	V3 147 a 195 C. Alto	V4 196 a 232 Edificación	V5 >232 Huracán
EFICIENCIA ENERGÉTICA W/m²k	EE1 >5.5 Muy Bajo	EE2 5.5 a 4.5 Bajo	EE3 4.4 a 3.5 Estándar	EE4 3.4 a 2.5 Alto	EE5 <2.5 Muy Alto
AISLAMIENTO ACÚSTICO dB	AA1 >20 Muy Bajo	AA2 20 a 25 Bajo	AA3 26 a 31 Estándar	AA4 32 a 39 Alto	AA5 >39 Muy Alto

