

## Serie 60 Classic Ventana Corrediza

- Sistema de ventanas y puertas corredizas de 56 mm de profundidad de marco y nudo central de 57 mm
- Sistema de armado perimetral en hoja y marco con escuadras
- Sus hojas de hasta 100 kg de peso permiten unas dimensiones máximas de 750 mm de ancho x 1800 mm de alto
- Opción de mosquitero
- **Dimensiones máximas:**  
L 0.75 m x H 1.80 m (Por hoja)
- **Mosquitero:** Si
- **Estilo de armado:** Corte de 45º
- **Acristalamientos:** 6mm y 9mm

ESTANQUEIDAD AL AGUA  
PA

<b>A1</b> <100 Llovizna	<b>A2</b> 100 a 199 Lluvia	<b>A3</b> 200 a 299 Chubasco	<b>A4</b> 300 a 500 Tormenta	<b>A5</b> >500 Huracán
-------------------------------	----------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	------------------------------

PERMEABILIDAD AL AIRE  
Q(m<sup>3</sup>/h/m<sup>2</sup>)

<b>A1</b> >50 Moderado	<b>A2</b> 50 a 27 Fuerte	<b>A3</b> 26 a 10 Depresión	<b>A4</b> 9 a 3 Tormenta	<b>A5</b> <3 Huracán
------------------------------	--------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------	----------------------------

RESISTENCIA AL VIENTO  
Km/h

<b>V1</b> 74 a 122 Residencial	<b>V2</b> 123 a 146 Comercial	<b>V3</b> 147 a 195 C. Alto	<b>V4</b> 196 a 232 Edificación	<b>V5</b> >232 Huracán
--------------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------------	------------------------------

EFICIENCIA ENERGÉTICA  
W/m<sup>2</sup>k

<b>EE1</b> >5.5 Muy Bajo	<b>EE2</b> 5.5 a 4.5 Bajo	<b>EE3</b> 4.4 a 3.5 Estándar	<b>EE4</b> 3.4 a 2.5 Alto	<b>EE5</b> <2.5 Muy Alto
--------------------------------	---------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------	--------------------------------

AISLAMIENTO ACÚSTICO  
dB

<b>AA1</b> >20 Muy Bajo	<b>AA2</b> 20 a 25 Bajo	<b>AA3</b> 26 a 31 Estándar	<b>AA4</b> 32 a 39 Alto	<b>AA5</b> >39 Muy Alto
-------------------------------	-------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

## SEGURIDAD

- Sistema anti elevación
- Cierres embutidos
- Candados de hoja

## ARMADO

- Sistema perimetral en hoja y marco
- Escuadras de armado

## CIERRES

- Cierre embutido anti falsa maniobra
- Cierre con llave
- Cierre manual

## CARETILLAS


- Hasta 100 kg por hoja

## HERMETICIDAD

- Junta hermética
- Felpa con film
- Cortavientos

## ESTÉTICA

- Cortes 45°
- Bordes boleados
- Embellecedores



## ACABADOS



## SOLUCIONES

